

人にも物にも優しいポリエチレン製敷板

BANBAN

建築土木現場での養生
住宅現場
ゴルフ場
各種イベント会場
農作業現場・・・
色々な場面で活躍！

arao
アラオ・インターナショナル・ジャパン株式会社

BANBANの特徴

- 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が容易に行えます。
- 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計。
- 910×1820サイズは、営業用ライトバンにも楽に積めます。
- 耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製なので約60℃～-60℃の環境下でも使用可能。
- 丈夫で長持ち。経年による劣化を最小限に抑えました。
- 耐荷重60 t（物性データからの数値による）。



砂利上を8 t ホイールローダーで通過、タイヤ面も裏の砂利側にも大きなダメージはありません。



20 t のキャタピラ車での直進通過ではダメージが殆ど無く、360度旋回では一部にダメージが残る。

○ご使用上の注意

- ・ブリッジとしての使用やアウトリガー用の敷板としては使用できません。
- ・クローラーでの使用は、状況により磨耗を早める事があります。
- ・本製品はポリエチレンを主体とした樹脂製品です。色々な場面でのご利用をいただけますが、従来の敷き鉄板の様な強度はございません。ご利用の際は、ご理解の上、正しく使用して下さい。



ジョイントパーツ



L型アンカー

連結用のジョイントパーツ・固定用のL型アンカーもご用意できます。

規 格	
サイズ	910×1820（両面リブ/片面リブ） / 1220×2440（両面リブ/片面リブ）
厚み	基盤12.5mm+リブ高3mm×両面（片面） 両面18.5mm（片面15.5mm）
重量	910×1820（両面リブ：23kg / 片面リブ：22.5kg） 1220×2440（両面リブ：41kg / 片面リブ：39.5kg）